

Für die beste Verbindung:

Mit dem blaugelb Andruckroller wird die Haftung der Folie auf dem Untergrund erhöht



blaugelb Andruckroller

Für die effiziente Verarbeitung der blaugelb Folien.

Produkteigenschaften:

Der blaugelb Andruckroller ist das ideale Arbeitsgerät für die schnelle und sichere Verarbeitung der Folien. Er ist robust und langlebig gebaut für den alltäglichen Einsatz und mit allen Eigenschaften für ein komfortables Arbeiten ausgestattet.

Bei der Verklebung von Folien, beispielsweise an der Anschlussfuge von Fenstern und Türen, ist es wichtig, dass die Folie einen guten Haftungsverbund mit dem Untergrund aufbaut, um die dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten (Verarbeitungshinweise der Produkte beachten). Die Folien müssen dazu gut am Untergrund angedrückt werden. Hierfür bietet der blaugelb Andruckroller speziell optimierte Eigenschaften.

Für die effiziente Verarbeitung der Folien besitzt der blaugelb Andruckroller einen stabilen Massivholzgriff und einen verwindungssteifen Stahlbügel. Dadurch wird eine kraftsparende, direkte Übertragung des Drucks erreicht. Der ergonomisch geformte Griff sorgt für sicheren Halt ohne Verrutschen der Hand und ermüdungsfreies Arbeiten.

- Robuste Ausführung
- Abgewinkelte, einseitige Rollenhalterung für die gute Verwendbarkeit in Ecken
- Stabiler, verzinkter Stahlbügel
- Leichtgängige Rolle
- Zylindrische Rolle aus 8 mm starkem Hartgummi
- Made in Germany



Mit dem abgewinkelten, einseitigen Stahlbügel kann die Folie auch bis in die Ecken hinein fest am Untergrund angedrückt werden. So wird auch an schwer zugänglichen Stellen die Haftung erhöht und eine dauerhafte Abdichtungswirkung gesichert. Die Gummirolle besitzt eine hohe Festigkeit, ist aber dennoch elastisch genug für ein flüssiges Abrollen, was einen höheren Bedienungskomfort und ein gutes Anpassen der Folie an die Konturen des Untergrunds bedeutet. Die Gummirolle ist im Durchmesser ideal für das effiziente Anrollen angepasst und sorgt mit der leichtgängigen Achse für ein verkantungsfreies Arbeiten.

Technische Daten:

Abmessung:	L 18,5 cm x B 6,2 cm x H 3,0 cm
Gewicht:	120 Gramm
Anwendung:	Andrücken der Folien bei der Verklebung am Untergrund
Griff:	Griff aus Massivholz lackiert, ergonomisch geformt, Farbe blau, stabiler verzinkter Stahlbügel
Gummirolle:	Hartgummi zylindrisch geformt 8 mm Stärke 45 mm Breite 30 mm Durchmesser

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Andruckroller	6 Stück	9074068

Vorbereitung und Verarbeitung:

Der blaugelb Andruckroller ist für alle Folien geeignet, ob diese mit oder ohne überputzbares Vlies und mit oder ohne Selbstklebung ausgestattet sind. Auch für die Verklebung der blaugelb Allwetterfolie empfehlen wir besonders die Verwendung des blaugelb Andruckrollers.

Den Untergrund für die fachgerechte Verklebung vorbereiten (Glattstrich, Reinigung, Voraussetzungen für die fachgerechte Verklebung beachten), ggf. zusätzlich den geeigneten Primer verwenden. Die Folie gemäß der Verarbeitungshinweise im jeweiligen technischen Datenblatt mittels Folienkleber oder der Selbstklebung anbringen.

Anschließend mit dem blaugelb Andruckroller mehrfach fest über die Folie hin und her rollen und so die Folie gründlich am Untergrund (z.B. Blendrahmen und Mauerwerk) andrücken, auch in den Ecken. Bei einer Verklebung der Folie mit Folienkleber beachten, dass die Kleberraupe die benötigte Schichtdicke erhält. Darauf achten, dass ggf. die Bewegungsschlaufe der Folie in den Ecken ausgebildet ist. An den Überlappungen die Folie ebenfalls mit dem blaugelb Andruckroller fest andrücken.

Nach der Verarbeitung den blaugelb Andruckroller reinigen, um Ablagerungen zu verhindern und die Funktion und Lebensdauer langfristig zu erhalten. Zur Reinigung empfehlen wir die blaugelb Reinigungstücher in der praktischen Spenderdose (Art. 0241602), die frische Dicht- und Klebstoffreste und andere Verschmutzungen zuverlässig entfernen.

Für weitere Informationen zur Verarbeitung von Folien empfehlen wir neben den jeweiligen Produktdatenblättern auch das Merkblatt 5 „Verputzen von Fensteranschlussfolien“ des Bundesverband Ausbau und Fassade im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, Industriegruppe Baugipse im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

Lagerung und Lieferform:

Der blaugelb Andruckroller wird im Karton zu 6 Stück verpackt geliefert. Lagerung zwischen +5°C und +25°C. Vor Wärme, Feuchtigkeit und Frost schützen.

Entsorgung:

Die Entsorgung richtet sich nach den nationalen Vorschriften.

Sicherheitshinweis:

Nur für gewerbliche Anwender.